

TRANSVARO



TV/MON-3 TV/MON-7 GECE GÖRÜŞ GÖZLÜĞÜ



- ◆ Hafifliği sayesinde elde ve miğfere monteli olarak kolayca kullanılır
- ◆ Farklı ışık seviyelerinde manuel kazanç ayarı (TV-MON7)
- ◆ Kızılötesi aydınlatma
- ◆ Anlık kızılötesi aydınlatma (TV-MON3)
- ◆ Otomatik parlaklık koruması
- ◆ Başbandı/Miğfer üzerindeyken yukarı kaldırıldığında/kullanılmadığında otomatik kapanma özelliği
- ◆ Silah üzerinde adaptör ile nişangah olarak kullanılma imkanı
- ◆ Kolay ayarlama
- ◆ "Düşük pil voltajı" ve "IR aydınlatma açık" ikazları



STANDART AKSESUARLAR

- ◆ Lens koruyucu kapak
- ◆ Taşıma çantası
- ◆ Lens temizleme bezi
- ◆ Buğu önleyici mendil
- ◆ Optik temizleme fırçası
- ◆ Kullanıcı kılavuzu
- ◆ AA pil



OPSİYONEL AKSESUARLAR

- ◆ Nakliye kabı
- ◆ Başa takma düzeneği
- ◆ Miğfere takma düzeneği
- ◆ Silah Montaj Adaptörü
- ◆ Çift kullanım adaptörü
- ◆ X3 büyütme lensi
- ◆ X5 büyütme lensi
- ◆ Besleme Soketi
- ◆ Düşük sıcaklık adaptörü
- ◆ Araç besleme adaptörü
- ◆ AC besleme adaptörü
- ◆ Kamera adaptörü
- ◆ Kapaklı göz lastiği
- ◆ Uzaktan kumanda ünitesi
- ◆ Buğu önleyici lens
- ◆ Su altı Maskesi düzeneği
- ◆ Objektif koruyucu lens
- ◆ Pikatini dönüştürücü
- ◆ Dürbün bağlama adaptörü

TRANSVARO



TRANSVARO ELEKTRON ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez Ofis / Fabrika : Dereboyu Cd, Çalışkan Sk
No: 4 Halkalı 34303 İstanbul
T : +90 212 473 01 00 F : +90 212 548 52 84
www.transvaro.com.tr

Ankara Ofis : İller Sk, No:11 Mebusevleri
06580 Ankara
T : +90 312 212 60 00 F : +90 312 212 60 07
info@transvaro.com.tr

TRANSVARO



TV/MON-3 TV/MON-7

GECE GÖRÜŞ GÖZLÜĞÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

OPTİK ÖZELLİKLER

Büyütme	: 1X
Görüş açısı	: 41° ±2°
Odak uzaklığı	: 25 cm'den sonsuza
Objektif EFL	: 26mm
Objektif F No	: F1.16
Diopter Ayarı	: +2 to -6
göz mesafesi (CHECK)	: 25mm
Sistem Çözünürlüğü	: ≥ 1.4 lp/mrad (Tüpe göre değişir)
Görüntü Yoğunlaştırıcı Tüp	: 18mm Gen 2+/ Gen 3

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

CİHAZ	Ebatlar (gözlüğü olmadan):
	Uzunluk :105-115mm
	(Odak/Dipter ayarına bağlı olarak değişir)
	Genişlik : 42mm
	Yükseklik : 67mm
Ağırlık : 295 gram (Pil hariç)	
	Nakliye Kabı
Ebatlar : 205mm(U)x330mm(G)x80mm(Y)	
Ağırlık : 270 gram	
Taşıma Çantası	Ebatlar : 300mm(U)x430mm(G)x165mm(Y)
	Ağırlık : 2950 gram

ELEKTİRİKSEL ÖZELLİKLER

Güç Kaynağı	: 1 ad. 1.5V "AA" Lityum pil veya 1.5V "AA" Alkalin pil veya 1.2V "AA" şarj edilebilir pil
Pil ömrü (Lityum pil)	: >72 saat (IR-KAPALI) 20°C'de
	: >36 Saat (IR-AÇIK) 20°C'de
"IR Açık" ikazı	: Kırmızı Led
Düşük Pil Uyarısı	: Kırmızı yanıp sönen LED ikazı
Yüksek Işık İkazı	: Sarı LED İkazı
Otomatik Kapanma Fonksiyonu	: Monoküler, Başbandı veya Miğfer üzerinde kullanılmadığı (yukarı kaldırıldığı) durumda otomatik kapanır.

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	: -51°C/+55°C
Depolama sıcaklığı	: -51°C/+71°C
Nem	: %95 relative humidty (+68°C/+23°C)
Daldırma	: 8m suda 30 dk.
Çalıştırma Yüksekliği	: 3500m

TRANSVARO



TRANSVARO ELEKTRON ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez Ofis / Fabrika : Dereboyu Cd, Çalışkan Sk
No: 4 Halkalı 34303 İstanbul
T : +90 212 473 01 00 F : +90 212 548 52 84
www.transvaro.com.tr

Ankara Ofis : İller Sk, No:11 Mebusevleri
06580 Ankara
T : +90 312 212 60 00 F : +90 312 212 60 07
info@transvaro.com.tr